



Artikel-Gruppe Nr. 283750

HSS **PROFILINE**® Mehrfasen-Stufenbohrer, DIN 8375, Typ N, rechts

mit Morsekegel, **schwarze** Ausführung, profilgeschliffene Qualität, Senkwinkel 90°, Spitzenwinkel 118°

Anwendungsgebiet

Mehrfasen-Stufenbohrer mit Morsekonus für Durchgangslöcher und Senkungen für Senkschrauben.

Verpackungseinheiten

Einzelverpackung in **Quadropack**

HSS **PROFILINE**® subland drills DIN 8375, type N, right hand

with taper shank, **black** finish, profile ground quality, step angle 90°, point angle 118°

Range of applications

Subland drills taper for through holes and cuts for countersunk screws .

Packaging units

Single pack in **Quadropack**

für Gewinde for thread	Nenn-Ø Nominal Ø	Stufen-Ø Step Ø	Stufenlänge Step length	Morsekegelgr. taper shank	Gesamtlänge Total length	Spannutlänge flute length	Schneidricht. Cutting drift	Schneidstoff Material	Oberfläche Surface	Spitzenwinkel Point angle
M	d ₁ [mm]	d ₂ [mm]	l ₁ [mm]	MK	l ₂ [mm]	l ₃ [mm]	rechts right hand	HSS	schwarz black	118°

M	d ₁	d ₂	l ₁	MK	l ₂	l ₃	€/ Stk	Artikel-Nr.
M 5	11	5,5	13	1	175	94	81,20	283750005
M 6	13	6,6	15	1	182	101	108,65	283750006
M 8	17,2	9	19	2	228	130	132,65	283750008
M 10	21,5	11	23	2	248	150	188,65	283750010
M 12	26	14	27	3	286	165	245,85	283750012
M 14	29	16	31	3	296	175	297,30	283750014