



Artikel-Gruppe Nr. 283770

### HSS **PROFILINE**<sup>®</sup> Mehrfasen- Stufenbohrer, DIN 8377, Typ N, rechts

mit Morsekegel, **schwarze** Ausführung, profilgeschliffene Qualität, Senkwinkel 180°, Spitzenwinkel 118°

#### Anwendungsgebiet

Mehrfasen-Stufenbohrer mit Morsekonus für Durchgangslöcher und Senkungen für Senkschrauben.

#### Verpackungseinheiten

Einzelverpackung in **Quadropack**

### HSS **PROFILINE**<sup>®</sup> subland drills DIN 8377, type N, right hand

with taper shank, **black** finish, profile ground quality, step angle 180°, point angle 118°

#### Range of applications

Subland drills taper for through holes and cuts for countersunk screws .

#### Packaging units

Single pack in **Quadropack**

für Gewinde for thread	Nenn-Ø Nominal Ø	Stufen-Ø Step Ø	Stufenlänge Step length	Morsekegelgr. taper shank	Gesamtlänge Total length	Spannutlänge flute length	Schneidricht. Cutting drift	Schneidstoff Material	Oberfläche Surface	Spitzenwinkel Point angle
M	d <sub>1</sub> [mm]	d <sub>2</sub> [mm]	l <sub>1</sub> [mm]	MK	l <sub>2</sub> [mm]	l <sub>3</sub> [mm]	rechts right hand	HSS	schwarz black	118°

M	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	l <sub>1</sub>	MK	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	€/ Stk	Artikel-Nr.
M 5	10	5,5	13	1	168	87	<b>70,90</b>	283770005
M 6	11	6,6	15	1	175	94	<b>73,20</b>	283770006
M 8	15	9	19	2	212	114	<b>97,20</b>	283770008
M 10	18	11	23	2	228	130	<b>129,20</b>	283770010
M 12	20	13,5	27	2	238	140	<b>155,50</b>	283770012
M 14	24	15,5	31	3	281	160	<b>195,50</b>	283770014
M 16	26	17,5	35	3	286	165	<b>232,10</b>	283770016
M 18	30	20	39	3	296	175	<b>268,70</b>	283770018
M 20	33	22	43	4	334	185	<b>314,45</b>	283770020