



Artikel-Gruppe Nr. 250

HSS **PROFILINE**® Dachdeckerbohrer (Hohlprofilbohrer), Werksnorm, Typ N, rechts

mit Zylinderschaft, **schwarze** Ausführung, profilgeschliffene Qualität, mit **Kreuzanschliff, Spannuttlänge 30 mm**, Spitzenwinkel 130°

Anwendungsgebiet

Für Hohlprofile z.B. im Fensterbau, Stahlprofilblech-Konstruktionen

Verpackungseinheiten

je 10 Stück in **Quadropack**

HSS **PROFILINE**® hollow section twist drills, works-standard, type N, right hand

with straight shank, profile ground quality, **black finish, with splitpoint, flute length 30 mm**, point angle 130°

Range of applications

For example, hollow profiles in window construction, steel profiled sheet constructions

Packaging units

10 pcs. each in **Quadropack**

Durchmesser diameter	Gesamtlänge Total length	Spannuttlänge Flute length	Schneidstoff Material
d [mm]	l [mm]	30 mm	HSS

d	l	€/Stk	Artikel-Nr.
3	100	1,75	250100300
4,9	70	1,40	250070490
4,9	100	2,10	250100490
4,9	120	2,55	250120490
4,9	150	3,20	250150490
5	70	1,40	250070500
5	100	2,10	250100500
5	120	2,55	250120500
5	150	3,20	250150500
5	180	4,60	250180500
5	210	5,05	250210500
5,1	70	1,85	250070510
5,1	100	2,70	250100510
5,1	120	3,40	250120510
5,1	150	4,15	250150510
5,1	180	5,70	250180510
5,1	210	6,80	250210510
5,3	70	1,85	250070530
5,3	100	2,70	250100530
5,3	120	3,40	250120530
5,3	150	4,15	250150530
5,3	180	5,70	250180530
5,3	210	6,80	250210530
5,5	70	1,85	250070550
5,5	100	2,70	250100550

d	l	€/Stk	Artikel-Nr.
5,5	120	3,40	250120550
5,5	150	4,15	250150550
5,5	180	5,70	250180550
5,5	210	6,80	250210550
5,7	70	2,10	250070570
5,7	100	3,00	250100570
5,7	120	3,80	250120570
5,7	150	4,70	250150570
5,7	180	6,40	250180570
5,7	210	7,60	250210570
5,8	70	2,10	250070580
5,8	100	3,00	250100580
5,8	120	3,80	250120580
5,8	150	4,70	250150580
5,8	180	6,40	250180580
5,8	210	7,60	250210580