



Artikel-Gruppe Nr. 21892 blank / bright

Artikel-Gruppe Nr. 21893 TIN

### HSS-Co5 **PROFILINE**® Spiralbohrer für Spotle T 575

5% **cobaltlegiert**, **blanke** Ausführung oder **TIN**-beschichtet,  
**Schaft 8,0 mm Ø**

#### Anwendungsgebiet

Spezialbohrer zum sauberen und gratfreien Ausfräsen von  
Schweißpunkten.

#### Verpackungseinheiten

bis 8,0 mm Ø je 10 Stück und  
ab 10,0 mm Ø je 5 Stück in PVC-Tüte

### HSS-Co5 **PROFILINE**® twist drill for Spotle T 575

5% **cobalt alloyed**, **bright** finish or **TIN** coated,  
**shank 8 mm**

#### Range of applications

Special drill for clean and burr-free milling of  
welding spots.

#### Packaging units

up to Ø 8,0 mm 10 pcs. each and  
from Ø 10,0 mm 5 pcs. each in PVC bag

Nenn-Ø Nominal Ø	Schaft-Ø Shank Ø	Gesamtlänge Total length	Schneidstoff Material	Aufnahme
d [mm]	8 mm	40 mm	HSS-Co5	Spotle Drill

	21892...	21893...	
d	€/ Stk	€/ Stk	Artikel-Nr.
6	12,00	15,00	...0600
8	8,80	12,00	...0800
10	19,00	23,00	...1000

Entsprechende Vollhartmetall Dreischneider finden Sie auf Seite 164 /  
Conformable solid carbide tricutter please find on page 164