



Artikel-Gruppe Nr. 283740

HSS **PROFILINE**[®] Mehrfasen- Stufenbohrer, DIN 8374, Typ N, rechts

mit Zylinderschaft, **schwarze** Ausführung, profilgeschliffene Qualität, Senkwinkel 90°, Spitzenwinkel 118°, **-fein-**

Anwendungsgebiet

Mehrfasen-Stufenbohrer mit Zylinderschaft für Durchgangslöcher und Senkungen für Senkschrauben.

Verpackungseinheiten

Einzelverpackung in **Quadropack**

HSS **PROFILINE**[®] subland drills DIN 8374, type N, right hand

with straight shank, **black** finish, profile ground quality, step angle 90°, point angle 118°, **-fine type-**

Range of applications

Subland drills with cylindrical shank for through holes and cuts for countersunk screws .

Packaging units

Single pack in **Quadropack**

für Gewinde for thread	Schaft-Ø Shank Ø	Stufen-Ø Step Ø	Stufenlänge Step length	Gesamtlänge Total length	Spannutlänge flute length	Schneidricht. Cutting drift	Schneidstoff Material	Oberfläche Surface	Spitzenwinkel Point angle
M	d ₁ [mm]	d ₂ [mm]	l ₁ [mm]	l ₂ [mm]	l ₃ [mm]	rechts right hand	HSS	schwarz black	118°

M	d ₁	d ₂	l ₁	l ₂	l ₃	€/ Stk	Artikel-Nr.
M 3	6	3,2	9	93	57	40,05	283740003
M 4	8	4,3	11	117	75	45,75	283740004
M 5	10	5,3	13	133	87	57,20	283740005
M 6	11,5	6,4	15	142	94	66,35	283740006
M 8	15	8,4	19	169	114	108,65	283740008
M 10	19	10,5	23	198	135	165,80	283740010



Artikel-Gruppe Nr. 283741

HSS **PROFILINE**® Mehrfasen-Stufenbohrer, DIN 8374, Typ N, rechts

mit Zylinderschaft, **schwarze** Ausführung, profilgeschliffene Qualität, Senkwinkel 90°, Spitzenwinkel 118°, **-mittel-**

Anwendungsgebiet

Mehrfasen-Stufenbohrer mit Zylinderschaft für Durchgangslöcher und Senkungen für Senkschrauben.

Verpackungseinheiten

Einzelverpackung in **Quadropack**

HSS **PROFILINE**® subland drills DIN 8374, type N, right hand

with straight shank, **black** finish, profile ground quality, step angle 90°, point angle 118°, **-middle type-**

Range of applications

Subland drills with cylindrical shank for through holes and cuts for countersunk screws .

Packaging units

Single pack in **Quadropack**

für Gewinde for thread	Schaft-Ø Shank Ø	Stufen-Ø Step Ø	Stufenlänge Step length	Gesamtlänge Total length	Spannutlänge flute length	Schneidricht. Cutting drift	Schneidstoff Material	Oberfläche Surface	Spitzenwinkel Point angle
M	d ₁ [mm]	d ₂ [mm]	l ₁ [mm]	l ₂ [mm]	l ₃ [mm]	rechts right hand	HSS	schwarz black	118°

M	d ₁	d ₂	l ₁	l ₂	l ₃	€/ Stk	Artikel-Nr.
M 3	6,6	3,4	9	101	63	56,05	283741003
M 4	9	4,5	11	125	81	65,20	283741004
M 5	11	5,5	13	142	94	78,90	283741005
M 6	13	6,6	15	151	101	112,05	283741006
M 8	17,2	9	19	191	130	173,80	283741008