



Artikel-Gruppe Nr. 283760

HSS **PROFILINE**® Mehrfasen-Stufenbohrer, DIN 8376, Typ N, rechts

mit Zylinderschaft, **schwarze** Ausführung, profilgeschliffene Qualität, Senkwinkel 180°, Spitzenwinkel 118°

Anwendungsgebiet

Mehrfasen-Stufenbohrer mit Zylinderschaft für Durchgangslöcher und Senkungen für Senkschrauben.

Verpackungseinheiten

Einzelverpackung in **Quadropack**

HSS **PROFILINE**® subland drills DIN 8376, type N, right hand

with straight shank, **black** finish, profile ground quality, step angle 180°, point angle 118°

Range of applications

Subland drills with cylindrical shank for through holes and cuts for countersunk screws .

Packaging units

Single pack in **Quadropack**

für Gewinde for thread	Schaft-Ø Shank Ø	Stufen-Ø Step Ø	Stufenlänge Step length	Gesamtlänge Total length	Spannutlänge flute length	Schneidricht. Cutting drift	Schneidstoff Material	Oberfläche Surface	Spitzenwinkel Point angle
M	d ₁ [mm]	d ₂ [mm]	l ₁ [mm]	l ₂ [mm]	l ₃ [mm]	rechts right hand	HSS	schwarz black	118°

M	d ₁	d ₂	l ₁	l ₂	l ₃	€/ Stk	Artikel-Nr.
M 3	6	3,4	9	93	57	34,30	283760003
M 4	8	4,5	11	101	63	40,05	283760004
M 5	10	5,5	13	133	87	49,20	283760005
M 6	11	6,6	15	142	94	57,20	283760006
M 8	15	9	19	169	114	82,35	283760008
M 10	19	11	23	191	130	102,90	283760010