

LAME TCT UNIVERSALI CROMATE PER MACCHINE PORTATILI CHROME-PLATED UNIVERSAL TCT SAW BLADES FOR PORTABLE MACHINES CHROMATIERTA HAND-KREISSÄGEBLÄTTER

Indicate per tutti i tipi di macchine portatili ed elettro-utensili.

Particolarmente adatte per la lavorazione di legno naturale lungovena.

Suitable for all portable machines and power tools. Particularly fit for long grain cutting solid wood.

Wechselzahn-Kreissägeblätter für handbetriebene Maschinen.

Geeignet zum Aufteilen von Massivholz und Plattenwerkstoffen aller Art.

Caratteristiche tecniche / Technical features / Technische Merkmale


Angoli / Angles / Winkel: 15° / 15° / 15°

Altezza placchetta /


Tip dimension / Bestückungshöhe: 6-8 mm

Metallo duro /

Carbide Grade / Hartmetall: K10



Ø D	B	b	Ø d	PH	Z	Type
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
160	2,4	1,6	20	2/6/32	12	ATB
160	2,4	1,6	20	2/6/32	24	ATB
160	2,4	1,6	20	2/6/42	40	ATB
180	2,4	1,6	30	2/6/42	24	ATB
190	2,4	1,6	30	2/6/42	12	ATB
190	2,4	1,6	30	2/6/42	24	ATB
190	2,4	1,6	30	2/6/42	40	ATB
210	2,4	1,6	30	2/6/42	30	ATB
210	2,4	1,6	30	2/6/42	40	ATB
216	2,4	1,8	30	2/6/42	48*	ATB
250	2,8	1,8	30	2/6/42	24	ATB
250	2,8	1,8	30	2/6/42	40	ATB
250	2,8	1,8	30	2/6/42	60*	ATB



* Senza limitatore di truciolo
Without anti-kickback
Ohne Spandickenbegrenzung

LAME TCT UNIVERSALI CROMATE PER IL TAGLIO DI METALLI NON FERROSI SU MACCHINE PORTATILI CHROME-PLATED UNIVERSAL TCT SAW BLADES FOR CUTTING NON-FERROUS METALS ON PORTABLE MACHINES CHROMATIERTA KREISSÄGEBLÄTTER FÜR HANDKREISSÄGEN UND KAPP-SÄGEN ZUM SCHNEIDEN VON NE-METALLEN

Indicate per tutti i tipi di macchine portatili ed elettro-utensili.

Particolarmente adatte per il taglio di pannelli bilaminati e profilati in metalli non ferrosi.

Angolo di taglio negativo.

Suitable for all portable machines and power tools.

Particularly fit for cutting bilaminated panels and profiles in non-ferrous metals.

Negative cutting angle.

Geeignet für den Einsatz auf allen Handkreissägen und Kapp-Sägen.

Speziell für Aufteilschnitte in beschichteten Plattenwerkstoffen oder zum Trennen von z.B. Sockelleisten und Aluminiumprofilen. Negativer Spanwinkel.



Caratteristiche tecniche / Technical features / Technische Merkmale

Angoli / Angles / Winkel: -5° / 15°

Altezza placchetta / Tip dimension / Bestückungshöhe: 6 mm

Metallo duro / Carbide Grade / Hartmetall: K10

Ø D	B	b	Ø d	Z	Type
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		
216	2,4	1,8	30	64	TCG



FRESA CROMATA PER INCASTRI
CHROME-PLATED GROOVE CUTTER
FOR BISCUIT JOINTERS
LAMELLEN-NUTFRÄSER

Fresa saldobrasata a taglienti e rasanti riportati in HW per eseguire incastri con fresatrici manuali.

Adatta al taglio lungo vena e trasverso vena su legni teneri e duri, multistrato truciolari, MDF e laminati .

HW brazed groove cutter with 6 wings for biscuit jointers.

Suitable for standard handheld machines to produce biscuit joints.

Anwendung:
 Zum ausrißfreien Nuten für Verbindungslamellen bei Eckverbindungen aller Art.

Geeignet für alle Plattenwerkstoffe sowie Massivholz.

Technische Daten:
 HW-bestückt, mit Nebenlöchern für handelsübliche Lamellen-Maschinen, umfangschneidend sowie flankenschneidend.



Caratteristiche tecniche / Technical features / Technische Merkmale

Metallo duro / Carbide Grade / Hartmetall: K10

Ø D	B	Ø d	Z
[mm]	[mm]	[mm]	
100	3,95	22	6

